

Didelį pavojų keliančių konstrukcijų kontrolinis sąrašas – gaisro pavojų keliančių pastatų konstrukcijų hidroizoliacija

Darbo / iškvietimo vietos adresas

Projektas:

Adresas:.....

Miestas:

Jei projektui taikoma viena ar kelios iš šių sąlygų, leidimų išdavėjas, karštųjų darbų meistras ir (arba) objekto vadovas turi atlikti įvertinimą prieš pradėdant vykdyti sutartį. Atlikus įvertinimą, turi būti nuspręsta dėl gaisro pavojaus atžvilgiu saugaus montavimo būdo, atsižvelgiant į darbo tvarką ir (arba) medžiagas. Budinčiu ugniagesiu paskiriamas meistras, kuris neatlieka karštųjų darbų, keliančių gaisro pavojų.

Esamo pastato renovacijos elementas arba išplėtimas

Taip Ne

- Stogo konstrukcijoje įrengtos šilumai laidžios detalės, pavyzdžiui, skylės, kanalizacijos, metaliniai stovai.
- Vertikaliuose paviršiuose yra ventiliuojamos konstrukcijos, tokios kaip prijungimai prie sienų paviršių, padengtų dailylentėmis arba plieno lakštais. Arba yra vertikalių paviršių, pagamintų iš degiosios medžiagos.
- Ar yra durų arba langų, kurie atitinka darbinį paviršių (pvz., stogai, balkonai ar terasos)?
- Jei yra medinių stogų, atitinkančių pagrindo plokšteles, būtina išnagrinėti izoliacijos tipą.
Izoliacijos tipas Mineralinė vata Liepsniosios medžio drožlės arba pjuvenos
- Mūsų sutartis apima naujos hidroizoliacijos įrengimą ant esamos hidroizoliacijos, kuri montuojama ant izoliacijos. Turi būti nustatytas bazinės izoliacijos tipas.
Izoliacijos tipas Mineralinė vata Kamštiena Putų polistirenas (putplastis)

Jei izoliacija susideda iš putų polistireno arba kitos liepsniosios izoliacijos, reikia apžiūrėti, ar nėra skvarbių įtrūkimų. Visi įtrūkimai turi būti užsandarinti juostelėmis prieš įrengiant naują hidroizoliaciją.

- Lankė
- Įvertinimas, ar reikia specialių priemonių ar alternatyvių metodų, turi būti pažymėtas žemiau.
Alternatyvių metodų pavyzdžiai: mechaninis statramsčių tvirtinimas, sukabinimas, klijavimas, keitimas į orui nelaidžias dalis su darbinio paviršiumi (šiluma < 100 °C).

.....
.....
.....

- Atlikus apžiūrą, įvertinama, ar darbus galima atlikti be specialių priemonių ar alternatyvių metodų, pasirūpinant papildoma priežiūra ir užtikrinant, kad vietoje būtų budintis ugniagesys pagal „Heta Arbeten[®] leidimas/kontrolinis sąrašas“.

**Didelį pavojų keliančių konstrukcijų kontrolinis sąrašas – gaisro pavojų
keliančių pastatų konstrukcijų hidroizoliacija** **SBF HA-007**

Data:

Parašas

Leidimų išdavėjas: Karštųjų darbų meistras:

Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis: