

„Heta Arbeten“® leidimas / kontrolinis sąrašas

Darbo vieta:.....

Iškvietimo adresas:.....

Darbo metodas: Suvirinimas Kampinis šlifavimas Pjovimas Litavimas / Karštas oras Bitumo
kietasis litavimas kaitinimo
katilas
 Kita.....

Leidimas galioja nuo (data) (laikas) iki (data) (laikas)
(Leidimas išduodamas kuo trumpesniai laikui, paprastai – ne ilgiau nei vienai dienai / pamaiai)

Ar darbai kelia gaisro pavojų? (MMA metodas) Taip Ne

Taip Ne

- 0 Paskirtas leidimų išdavėjas.
- 1 Darbus atliekantis asmuo turi leidimą vykdyti karštuosius darbus.
- 2 a Priešgaisrinis stebėjimas darbo metu organizuojamas pasitelkiant įgaliotą budintį ugniagesį.
Budinčio (-ių) ugniagesio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės):
 Leidimų išdavėjas mano, kad budintis ugniagesys nėra reikalingas atliekant šiuos darbus.
- 2 b Atliktų karštųjų darbų priešgaisrinis stebėjimas (ne trumpiau nei valandą) organizuojamas pasitelkiant įgaliotą budintį ugniagesį.
Skirtingas, ilgesnis laikas:..... Priešgaisrinis atliktų karštųjų darbų stebėjimas, kurį atlieka budintis ugniagesys:
- 3 Leidimą dirbti teritorijoje, kurioje yra ar buvo liepsniųjų produktų, reikia gauti iš asmens, paskirto prižiūrėti jų naudojimą.
- 4 Darbo vieta išvaloma ir prireikus sudrėkinama.
- 5 Degiosios medžiagos, esančios darbo vietoje ar arti jos, yra pašalinamos, apsaugomos uždengiant ir (arba) atskiriamos.
- 6 a Yra paslėptų šilumai laidžių konstrukcijų ir paslėptų degiųjų konstrukcinių elementų.
- 6 b Jie yra apsaugoti ir pasiekiami gesinti tiesioginiu būdu.
- 7 a Darbo vietoje ar šalia jos yra tarpų, skylių, įsiskverbimų ir kitų angų.
- 7 b Jos yra užsandarintos arba patikrintos ir apsaugotos.
- 8 Siekiant skubiai užgesinti gaisrą, reikia naudoti tinkamo tipo patvirtintas, veikiančias ir pakankamas gaisro gesinimo priemones.
- 9 a Darbe bus naudojama suvirinimo įranga.
- 9 b Suvirinimo įranga neturi defektų. Acetileno balione sumontuotas liepsnos stabdiklis. Suvirinimo degikliuose įrengti degalų dujų ir deguonies atbuliniai vožtuvai. Pasiekiamos apsauginės pirštinės ir sustabdymo raktas.
- 10 Galima nedelsiant iškviesti skubios pagalbos tarnybą (ugniagesių brigadą).
- 11a Hidroizoliacijos klojimo ar kitų džiovinimo (kaitinimo) darbų metu dujų liepsna yra uždara.
- 11b Leidimų išdavėjas leidžia naudoti atvirą liepsną sniegui ir ledui tirpdyti.
- 12 Džiovinant pagrindą ir klojant hidroizoliaciją, medžiagos gali būti kaitinamos daugiausiai iki 300 °C temperatūros.
- 13 Bitumo lydymui įranga naudojama pagal Švedijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos dokumentą „Bitumo lydymas atliekant darbus ant stogų ir balkonuose“.

Darbų metu išjungiamos toliau nurodytos automatinės priešgaisrinės signalizacijos dalys (adresai) (naudokite formą SBF 175)

Leidimų išdavėjo parašas Buvo laikomasi visų saugos taisyklių. Galima pradėti darbus.

Parašas	Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis	Telefono numeris		
Parašai: karštųjų darbų meistro (HWO) ir budinčio ugniagesio (FW)		Pažymėjimas patikrintas	HWO	FW
		(atliko leidimų išdavėjas)		
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parašas	Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parašas	Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parašas	Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis			

Leidimų išdavėjo parašas Darbai baigti, baigėsi priešgaisrinis atliktų karštųjų darbų stebėjimo laikotarpis ir patikrinta priešgaisrinė sauga darbo vietoje.

Parašas Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis